

## Asphaltemischgut / Sortenliste

Artikel-Nr.	Bezeichnung
11	Asphaltemischgut AC 8 deck 70/100, A1, G2
12	Asphaltemischgut AC 11 deck 70/100, A1, G2
01	Asphaltemischgut AC 16 trag 70/100, T1, G4
04	Asphaltemischgut AC 16 trag 70/100, T2, G5
07	Asphaltemischgut AC 16 trag 70/100, T2, G6
02	Asphaltemischgut AC 22 trag 70/100, T1, G4
05	Asphaltemischgut AC 22 trag 70/100, T2, G5
08	Asphaltemischgut AC 22 trag 70/100, T2, G6
03	Asphaltemischgut AC 32 trag 70/100, T1, G4
06	Asphaltemischgut AC 32 trag 70/100, T2, G5
09	Asphaltemischgut AC 32 trag 70/100, T2, G6
13	Asphaltemischgut AC 16 deck 70/100, A5, G8
14	Asphaltemischgut AC 16 deck 70/100, A5, G8, WEV
15	Asphaltemischgut AC 16 deck 70/100, A2, G2, Ka20
16	Asphaltemischgut AC 11 deck 70/100, A7, G8 Handeinbau
17	Asphaltemischgut AC 16 deck 70/100, A7, G8 Handeinbau
18	Asphaltemischgut AC 8 deck PmB, 45/80-65, A1, G2
19	Asphaltemischgut AC 11 deck PmB, 45/80-65, A1, G2
20	Asphaltemischgut AC 11 deck PmB, 45/80-65, A2, G2
21	Asphaltemischgut AC 11 deck PmB, 45/80-65, A2, G1
22	Asphaltemischgut AC 16 deck PmB, 45/80-65, A2, G1
25	Asphaltemischgut AC 22 binder PmB, 45/80-65, H1, G4
26	Asphaltemischgut AC 22 binder PmB, 25/55-65, H1, G4
27	Asphaltemischgut AC 32 binder PmB, 45/80-65, H1, G4
28	Asphaltemischgut AC 32 binder PmB, 25/55-65, H1, G4
30	Kaltemischgut 0/8
31	Porensand

Mischguttemperaturen von 140 - 180 °C, Transport mit offenen LKW bzw. geschlossenen Asphaltmulden.

Maximale Entfernungen lt.RVS bis 80 km.

Das von uns erzeugte Mischgut wird ständigen Qualitätskontrollen unterzogen und entspricht daher den gültigen Vorschriften und Normen der RVS.