

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

KK 0/63 U7, RK 0/63 U8

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Siehe Pkt. 1

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen gemäß EN 1242. Die Zuordnung der in RVS 08.15.01:2010 angeführten U-Klassen ist im Anhang 1 ersichtlich.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

*DSK Desselbrunner Sand + Kies GmbH
Römerstraße 48
A-4800 Attnag-Puchheim*

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

*DSK Desselbrunner Sand + Kies GmbH
Werk Redlham
A-4846 Redlham*

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH, Nr. 1661, hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle Nummer 1661-CPR-0011, System 2+

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der nachstehend angeführten harmonisierten Norm/en entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nur relevant, wenn eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

9. Erklärte Leistung

Siehe Anhang 1

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterschrift für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Christian Peitler, WPK – Beauftragter

(Name und Funktion)

Redlham, 3.7.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



zu 9. Erklärte Leistung (Werk Redlham, ÖNORM EN 13242:2014)

Wesentliche Merkmale	Leistung						Harmonisierte technische Spezifikation
	KK 0/63 U7	RK 0/63 U8					
Kornform, -größe und Rohdichte							EN 13242:2014
4.2 Korngruppe	0/63	0/63					
4.3 Korngrößenverteilung	G ₈₅	G ₈₅					
4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen	NPD	NPD					
5.4 Rohdichte	NPD	NPD					
Reinheit							
4.6 Gehalt an Feinanteilen	f _f	f _f					
4.7 Qualität der Feinanteile	bestanden	bestanden					
Anteil gebrochener Oberflächen							
4.5 Anteil gebrochener Körner und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen	C _{50/30}	NPD					
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen							
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	LA ₄₀	LA ₄₀					
Raumbeständigkeit							
6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung						
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstüchschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung						
6.5.2.3 Eisen-Zerfall von Hochofenstüchschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung						
Wasseraufnahme/Saugwirkung							
5.5 Wasseraufnahme	NPD	NPD					
Zusammensetzung/Gehalt							
C 3.3 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)	natürliches Lockergestein, vorwiegend Kalk						
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	keine rezyklierte Gesteinskörnung						
6.4 Wasserlösliche Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	keine rezyklierte Gesteinskörnung						
6.2 Säurelösliche Sulfate	NPD	NPD					
6.3 Gesamtschwefelgehalt	NPD	NPD					
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	NPD					
Widerstand gegen Abrieb							
5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	NPD	NPD					
Gefährliche Stoffe							
Abstrahlung von Radioaktivität	Baustoffindex < 1						
Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend						
Freisetzung von polzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	unbedeutend						
Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	unbedeutend						
Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit							
7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt	kein Basalt						
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frost-Tau-Wechselbeständigkeit)	WA _{2,2}	WA _{2,2}					
7.3.3 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)	F ₂	F ₂					
Freiwillige Angaben (ÖNORM B 3132)							
Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811 bzw. ÖN B 3132 (zulässiger Anteil < 0,02 mm)	≤ 8	≤ 8					
Einteilung U-Klasse gemäß RVS 08.15.01, Tabelle 1	U7	U8					